

# AMPOULES À LEDS

## High Power Leds

### Remplacement des navettes dans les plafonniers et les feux

Navette 40/44mm + de 20 000 H  
 21 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 10 Watts consommation 2 Watt – 240ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 18 Volts  
 Dimensions : Long.44mm, larg.24mm, Epais.12mm  
 Référence : 211-21S



### Remplacement des navettes dans les plafonniers et les feux

Navette 36/39mm + de 20 000 H  
 18 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 10 Watts consommation 1 Watt – 120ma  
 Régulateur intégré pour tension de 10 à 16 Volts  
 Dimensions : Long.39mm, larg.10mm, Epais.10mm  
 Référence : U36W18



### Remplacement des navettes dans les plafonniers

Navette 40/44mm + 20 000 H  
 9 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 7 Watts consommation 0.5 Watts – 60ma  
 Régulateur intégré pour tension de 10 à 16 Volts  
 Dimensions : Long.44mm, ø 10mm  
 Référence : W9



### Remplacement des ampoules de plafonniers intérieurs

Ampoule culot BA15D bipolaire : + de 20 000 H  
 48 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 20 Watts consommation 3 Watts – 310 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 10 à 16 Volts  
 Dimensions tête : Long.25mm, larg.25mm  
 Référence : 1157-48W



### Remplacement des ampoules des feux de navigation

Ampoule culot Bay15 D bipolaire : + de 20 000 H  
 18 leds blanches 360° - Visibilité 3 milles  
 Eclairage 25 Watts consommation 3 Watts  
 Régulateur intégré pour tension de 10 à 16 Volts  
 Fonctionne de -30 à +85°C – 3 Versions  
 Dimensions : Long.60mm, ø 28mm  
 Blanc 360° tête de mat 360° Flux/led visibilité 3 Milles  
 Rouge 360° pour feux bâbord – Visibilité 3 Milles  
 Vert 360° pour feux Tribord – Visibilité 3 Miles  
 Références - Blanc : UTRI1 - Rouge : UTRI2 - Vert : UTRI4



### Remplacement des ampoules de plafonniers intérieurs

Ampoule culot BA15S bipolaire : + de 20 000 H  
 30 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 20 Watts consommation 2.5 Watts – 260 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 30 Volts  
 Dimensions tête : Long.30mm, ø 20mm  
 Référence : 1176-30S



### Remplacement des ampoules halogènes Appliqués

Culot G4 Latéral: leds grand angle: + de 20 000 H  
 6 leds blanches ou blanc chaud très haute qualité  
 Eclairage 20 Watts consommation 2 Watts – 240 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 30 Volts  
 Dimensions : ø 23mm – Hauteur : 9mm  
 Référence : UG46CW – Blanc brillant  
 Référence : UG46CWW – Blanc Chaud



# AMPOULES À LEDS

## High Power Leds

### Remplacement des ampoules halogènes Appliqués

Culot G4 droite: leds grand angle: + de 20 000 H  
 5 leds blanches super brillance très haute qualité ajouter photo jointe T10G412  
 Eclairage 15 Watts consommation 1,5 Watts – 160 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 24 Volts  
 Dimensions : ø 12 mm – Hauteur : 32 mm  
**Référence : T10G412 – 12V**  
**Référence : T10G424 – 24V**



### Remplacement des ampoules spots halogènes

Culot GU40 : leds grand angle : + de 20 000 H  
 9 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 15 Watts consommation 2 Watts – 210 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 6 à 30 Volts  
 Dimensions : ø 34mm – Hauteur : 38mm  
**Référence : MR11-9**



### Remplacement des ampoules spots halogènes

Culot GU40 : leds grand angle : + de 20 000 H  
 3 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 20 Watts consommation 3 Watts – 320 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 30 Volts  
 Dimensions : ø 50 mm – Hauteur : 50 mm  
**Référence : MR16-9 – Blanc Brillant**  
**Référence : MR16-9W – Blanc chaud**



### Remplacement des ampoules spots halogènes

Culot GU10 : leds grand angle : + de 20 000 H  
 3 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 20 Watts consommation 3 Watts – 320 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 220/240 Volts  
 Dimensions : ø 50 mm – Hauteur : 50 mm  
**Référence : GU10-9 – Blanc brillant**



### Remplacement des ampoules plafonniers intérieures et liseuses

Culot Ba 9 S : leds grand angle : + de 20 000 H  
 1 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 10 Watts consommation 1 Watt – 110 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 10 à 17 Volts  
 Dimensions : ø 10,6 mm – Longueur : 27 mm  
**Référence : BA9SP1**



### Remplacement des réglottes Fluorescentes

Réglotte 32 cm leds grand angle : + de 20 000 H  
 30 leds blanches super brillance très haute qualité  
 Eclairage 50 Watts consommation 3 Watt – 320 ma  
 Régulateur intégré pour tension de 8 à 30 Volts  
 Dimensions : Longueur : 32 cm – Larg. : 2,5 – H : 3cm  
**Référence : UT30CW**



### Plafonnier SOLARLEDS

Ce plafonnier très pratique est utilisable partout  
 Il se fixe simplement avec 3 ventouses.  
 Il se charge grâce à son capteur solaire en 4 H et restitue  
 un éclairage par 3 Leds blanches haute brillance.  
 Il est étanche et possède un interrupteur 3 positions : 1/ Eclairage Blanc  
 2/Arrêt 3/ Eclairage Rouge  
 Pour navigation de nuit. Accus NI CD scellé étanche  
 Dimensions diamètre h.t. : 130 mm – Hauteur : 60 mm  
**Référence : LS5407**

