

FLOPUMP



GROUPEES D'EAU AUTOMATIQUES



FL 44



FL 40



FL 35



FL 30



FL 2202

Groupes d'eau sous pression automatiques. Livrés avec connecteurs rapides et filtres. Ces pompes sont silencieuses et peuvent tourner à sec. 4 clapets assurent un fonctionnement silencieux et sans à coups.

Conformité CE



Référence	Tension	Amps (max)	Pression	Débit Litre/min	Dimensions (mm/inches)
FL 2202	12V DC	2,5	35 PSI - 2,4 Bar	3,8 l/min - 1.0 GPM	160x100x61 (6.3x3.9x2.4)
FL 30	12V DC	2,2	17 PSI - 1,17 Bar	10,0 l/min - 2.6 GPM	210x100x100 (8.3x3.9x3.9)
FL35	12V DC	3,9	35 PSI - 2,4 Bar	12,5 l/min - 3.3 GPM	210x100x100 (8.3x3.9x3.9)
FL40	12V DC	6,0	40 PSI - 2,75 Bar	17,0 l/min - 4.5 GPM	250x100x100 (9.8x3.9x3.9)
FL44	24V DC	2,5	40 PSI - 2,75 Bar	17,0 l/min - 4.5 GPM	250x100x100 (9.8x3.9x3.9)

Kit de vidange shurflo

Kit pour vidange ou transfert composé de :

- Pompe avec membrane en nitrile
- 2,4m cables avec pinces crocodiles
- Conduit d'aspiration par tube de jauge
- Interrupteur Réversible
- Protection Thermique de la pompe
- Moteur 12V à aimants permanent usage continu
- Amorçage jusqu'à 1,80 m
- Systeme antidéflagrant / approuvé CE/UL

- Réf : 64681 R
- Dimensions : 508 x 373 mm
- Débit : 5,9 L/ minute
- Consommation : 4,4 A/ maxi



ATMB Marine ZA des boutries - 32, rue des cayennes 78700 Conflans Sainte Honorine

☎ : + 33 (0) 139 723 969 - 📠 : + 33 (0) 139 723 680

Mail : atmbmarine@atmb-atmb.com - Site : www.atmbmarine.com