

# PRÉFILTRES DÉCANTEURS RACOR DÉCONTAMINATEURS FUEL MAG

## PRÉFILTRES DÉCANTEURS RACOR 120/ 230/ 245/ 500/900 /1000

La gamme **RACOR** est réputée pour la qualité de la préfiltration du Fuel. Les filtres contiennent des éléments 'Aquabloc' breveté qui assurent une préfiltration de 30 microns et une séparation de 100% de l'eau contenu dans le gazole. Les modèles 500-900-100 centrifugent le gazole pour séparer l'eau et les éléments solides. Les gouttelettes d'eau sont ensuite récupérées au fond du bol. Le fuel débarrassé de l'eau est ensuite filtré avec le média 30 microns avant d'aller vers le moteur.

Cette gamme est approuvée par le LLOYDS et le Bureau Veritas.



120 AP



230R30



245R30



500



900



1000

Référence	120AP	230R30	245R30	500FG	900FG	1000FG
Débit L/H	57	114	170	227	341	681
Pour Moteur Puissance maxi	40 CH	60 CH	100 CH	240 CH	300 CH	500 CH
Élément filtrant 30 microns	R12P	R20P	R25P	2010PM	2040PM	2020PM
Diamètre Raccord (mm)	8	8	8	10	10	12
Hauteur (mm)	166	229	267	292	432	559
Diamètre (mm)	81	102	102	147	152	152
Poids Kg	0,6	0,8	1	2	3	5
Pompe Amorçage	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non

## UNITÉS DE DÉCONTAMINATION

Ni filtres colmatés, ni réservoirs à nettoyer  
Système d'injection préservé  
Moins de fumées  
Fiabilité et sécurité accrues  
Remplace les additifs et biocides toxiques – Aucun entretien  
3 modèles disponibles en fonction de la puissance moteur de 1 à 800 CV.

Cette gamme est approuvée par le Bureau Veritas.



Référence ATMB : FM80 pour puissance de 1 à 60CH.

Débit maxi. : 80 l/h – Pression maxi. : 5 bars – Raccordement : 1/4" NPT

Référence ATMB : FM500 pour puissance de 55 à 400CH


Débit maxi. : 500 l/h – Pression maxi. : 5 bars – Raccordement : 3/8" NPT

Référence ATMB : FM1000 pour puissance de 350 à 800CH

Débit maxi. : 1000 l/h – Pression maxi. : 5 bars – Raccordement : 1/2" NPT

Construction Alu.LM6

Montage en surface ou vertical



FM80



FM500



FM1000