

# POMPES EN LIGNES, KITS DE POMPAGES LVM GONFLEUR HI SPEED



## POMPES EN LIGNE LVM

LVM fabrique une gamme de pompes immergeables de qualité en 12 et 24 Volts. Pompes en ligne ou, avec kits. Toutes les pompes acceptent l'eau de mer, l'eau douce et pour certaines le fuel. La gamme offre un large choix de modèles et différentes performances selon les applications. Les Versions kits de pompages sont livrées avec un tuyau plat longueur 4 m qualité nitrile, 1 brise jet 4 mètres de câble d'alimentation électriques avec pinces types crocodiles.

### Modèle CONGO - Pompe centrifuge en ligne immergeable

Ou avec kit de pompage Capacité de 36L/minutes - Pression : 1 bar  
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.  
Transfert d'eau, lavage de pont, douche de pont  
Pompe de cale pour endroits exigus  
Pompage en continu

### Modèle AMAZON - Pompe centrifuge immergeable en ligne

Ou avec kit de pompage - Capacité de 18L/minutes  
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.  
Pompe de circulation jusqu'à 80°C - Pression : 1 bar  
Transfert rapide de fuel, lavage de pont, douche de pont  
Pompe de cale pour endroits exigus -Pompage en continu

### Modèle NILE - Pompe centrifuge en ligne immergeable

Capacité de 12L/minutes - Pression : 0.5 bar  
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.  
Transfert d'eau ou de fuel  
Circulation d'eau chaude jusqu'à 80°C -Pompage en continu

### Modèle NIAGARA - Pompe centrifuge immergeable en ligne

Ou avec kit de pompage - Capacité de 12L/minutes  
Application : eau douce / eau de mer - Pression : 1 bar  
Circulation d'eau chaude jusqu'à 60°  
Transfert d'eau/douche de pont/lavage de pont  
Pompe de cale pour endroits exigus - Pompage par intermittence



Spécifications	Congo	Amazon	Nile	Niagara
Référence 12V	LVM111	LVM105	LVM107	LVM141
Référence Kit de Pompage 12V	LVM174	LVM130		LVM139
Débit L/Minute	36	18	12	12
Pression en bars	1	1	0.5	1
Amps - 12V	6	4.5	2.5	3
Ø Pompe/mm	41	38	38	36
Longueur mm	166	166	144	130
Poids en Grs	600	500	250	250
Long.alim. en M	4	4	1	1
Ø sortie mm	19	12	12	12
Conception	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
Liquide acceptés	Eau douce/eau de mer/Fuel	Eau douce/eau de mer/Fuel	Eau douce/eau de mer/Fuel	Eau douce/eau de mer
Fonctionnement	En continu	En continu	En continu	En intermittence



## GONFLEUR DÉGONFLEUR HI SPEED Référence : LVM110

Le gonfleur Hi speed est un produit unique de haute qualité pour les applications de gonflage et de dégonflage rapide. Il permet de gonfler une annexe pour 4 personnes en moins de 50 secondes. Le gonfleur est livré avec une multitude d'adaptateurs pour convenir à la plupart des annexes.

### Informations Hi speed

LVM	Débit d'air	Pression	Ampérage	Volts	Poids
110	550 litres min.	0.2 Bars	25 A max.	12	750 grms
Câble longueur 3 mètres			Livrés avec pinces crocodiles		

### CARACTERISTIQUES

- Fabriqué par LVM depuis 25 ans
- Faible poids et simple d'utilisation
- Protégé contre les surchauffes
- Construction robuste